

Suurmuottikalusto





- Suurmuottien koot ja määrät 01/2020
 - 7.2 x 3.0 m 26 paria
 - 6.0 x 3.0 m 13 paria
 - 4.8 x 3.0 m 21 paria
 - 3.6 x 3.0 m 17 paria
 - 2.4 x 3.0 m 6 paria
- Muottikalustoa vuokrataan Turun ja Oulun konevuokraamoista
- Muotit varastoidaan ja kuljetetaan aina pystyasennossa, jolloin niiden käyttöönotto kohteessa on nopeaa ja helppoa
- Yhteystiedot Turku
 - Juha Repo 050 5341204
Juha.repo@skanska.fi
 - Mika Tuominen 040 8362092
mika.tuominen@skanska.fi
- Yhteystiedot Oulu
 - Mikko Räisänen 050 5754106
mikko.raisanen@skanska.fi
 - Aulis Koivula 050 4780384
aulis.koivula@skanska.fi

Tekniset tiedot



- Pintavaneri: filmipintainen koivuvaneri 21 mm
- Eristys: 50 mm mineraalivilla
- Lämmitys: teho 300 W / m², alin vastus muotin tyvessä
- Sähköliitäntä: 16 A / 400 V
- Paino: 110 – 140 kg / m²
- Tuuliketjut: ainevahvuus 10 mm, murtokuorma 4 t / ketju
- Korotusmahdollisuus: Manto-kasettimuoteilla haluttuun korkeuteen
- Tarvikkeet: jalat, sidetangot, mutterit, tikkaat, työtasot ja kaiteet

Manto korotuskasetit



- 7.2 x 0.90 4 paria
- 6.0 x 0.90 4 paria
- 4.8 x 0.90 4 paria
- 3.6 x 0.90 4 paria
- sisältää Manto-liittimet, jäykisteliittimet, sidetangot ja –mutterit sekä nostokoukut
- korotuskaseteissa ei ole lämmitystä

